

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085AQ0898

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) <i>EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße 12, D-85640 Putzbrunn
Vertreiber <i>distributor</i>	Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße 12, D-85640 Putzbrunn
Produktart <i>product category</i>	Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte: Absperrventil, automatisch (4128)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Automatische Absperrventile, stromlos geschlossen
Modell <i>model</i>	GSD, GSE
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 93/226/73/516 vom 25.09.1995 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN EN 161 (01.09.1991)

Aktenzeichen 04-0311-GEU
file number

13.07.2004 BeA-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW Certification Body - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances



Deutscher
Akkreditierungs
Rat
DAR
ZLS-ZE-349/03

DVGW Deutsche Vereinigung
des Gas- und Wasserfaches e.V.
Technisch-wissenschaftlicher
Verein

Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 (228) 91 88 807
Telefax: +49 (228) 91 88 993

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkung <i>remarks</i>
Flüssiggas	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
GSD, GSE	Ventilgruppe: 2 Ventilklasse: A max. Betriebsdruck: 65 mbar	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
GSD	Anschlüsse mit Rechtsgewinde
GSE	Anschlüsse mit Linksgewinde

Verwendungshinweise / Bemerkungen <i>hints of utilization / remarks</i>
Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C Öffnungszeit: < 1 s Schließzeit: < 1 s