

Gas-buitenaansluiting

NL Gebruiksaanwijzing
In het voertuig meenemen

Pagina 02

Gas-buitenaansluiting

Gebruikte symbolen



Symbool wijst op mogelijke gevaren.

Gebruiksdoel

De gas-buitenaansluiting is uitsluitend goedgekeurd voor de inbouw en het gebruik in „kampeerwagens“ (caravans) van de voertuigklasse O en „kampeervoertuigen“ (campers) van de voertuigklasse M1.

Technische gegevens

Afmetingen (l x b x h)

145 x 107 x 28 mm

Werkdruk

30 / 50 mbar



Gebruiksaanwijzing


Bij het aansluiten van gasapparatuur buiten de caravan moet de 30 of 50 mbar werkdruk van de gasinstallatie overeenstemmen met de werkdruk van het aan te sluiten toestel (zie typeplaatje).

De snelkoppeling kan alleen worden aangesloten als de snelsluitkraan gesloten is. Door het terugschuiven van de koppelingsbus kan de veiligheidsvergrendeling worden losgemaakt.


De koppelingskraan is zo geconstrueerd dat de snelsluitkraan alleen kan worden geopend als de gasslang met behulp van de snelkoppeling is aangesloten. Om aan te sluiten wordt de snelkoppeling in de veiligheidskoppeling gestoken.

Bediening van de kraan is met één hand mogelijk. Na het ontkoppelen van de gasslang moet de opening van de buitenaansluiting met het beschermklepje worden afgesloten.

 **De gas-buitenaansluiting is alleen geschikt voor gasafname, niet voor het vullen van de gasinstallatie.**



Afbeelding 1



Afbeelding 2

NL Bij storingen kunt u contact opnemen met het Truma Servicecentrum of met een van onze erkende servicepartners (zie www.truma.com).

Voor een snelle bediening dient u apparaattype en serienummer (zie typeplaat) gereed te houden.

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Deutschland

Service

Telefon +49 (0)89 4617-2020
Telefax +49 (0)89 4617-2159

service@truma.com
www.truma.com