

Venkovní zásuvka na plyn

CS **Návod k použití**

Je nutno mít při jízdě ve vozidle

Strana 02

Použité symboly



Symbol upozorňuje na možná nebezpečí.

Účel použití

Venkovní zásuvka na plyn je schválena výhradně pro montáž a používání v „obytných přívěsech“ (karavanech) třídy O a „obytných vozech“ (motorových karavanech) třídy M1.

Technické údaje

Rozměry (d x š x v)

145 x 107 x 28 mm

Provozní tlak

30 / 50 mbar



Při připojování plynových zařízení umístěných venku musí provozní tlak 30 nebo 50 mbar přívodu plynu souhlasit s provozním tlakem připojovaného zařízení (viz typový štítek).

Zástrčka se dá připojit, pokud je rychlouzavírací ventil zavřený. Bezpečnostní jištění se dá uvolnit zpětným zatáhnutím za pouzdro spojky.

Spojovací K-ventil je uzpůsoben tak, aby se dal rychlouzavírací ventil otevřít jen při připojování zástrčky. Při připojování se zástrčka vsune do bezpečnostní spojky.


Obsluha se dá provádět jednou rukou. Při odpojování zavřít ochrannou krytku otvoru ventilu.



Venkovní zásuvka na plyn je určena jen pro odběr plynu, nikoliv k tankování plynového zařízení.



Obrázek 1



Obrázek 2

CS Při poruchách informujte servisní středisko firmy Truma nebo některého z našich autorizovaných servisních partnerů (viz www.truma.com).

Pro rychlé vyřízení si připravte typ přístroje a sériové číslo (viz typový štítek).

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Deutschland

Service

Telefon +49 (0)89 4617-2020
Telefax +49 (0)89 4617-2159

service@truma.com
www.truma.com